



IP44.DE

Shot Indoor

Oberfläche:

- Aluminium gebürstet
- schwarz
- weiß



Technische Informationen

Hersteller	IP44.DE
Designer:	Sebastian David Büscher
Entwurfjahr:	2017
Maße	H 13 cm D 14 cm
Material:	Aluminium, ESG-Glas
Leuchtenfuß Maße:	□ 8 cm
Kabellänge:	180 cm
Dimmbarkeit:	Schnurdimmer
Leistung in Watt:	15 W
LED:	inklusive
Lichtstrom in lm:	1.350
Lichtverteilung:	direkt
Farbtemperatur in Kelvin:	2.700 extra warmweiß
Energieeffizienzklasse:	A+
Geeignet für EEK:	A++, A+, A
Schutzart:	IP20
Lieferumfang:	LED

Beschreibung

Die IP44.de Shot Indoor ist bisher die einzige Innenleuchte des renommierten Hersteller IP44.de, der für seine qualitativ hochwertigen Außenleuchten bekannt ist. Auf dem mitgelieferten Aluminium Leuchtenfuß kann der Strahler jederzeit beliebig an verschiedenen Orten platziert werden. Die Tischleuchte lässt sich zudem auf dem Leuchtenfuß individuell ausrichten. Dadurch kann die Leuchte sowohl für direkte als auch für indirekte Beleuchtung genutzt werden. Die Tischleuchte wird aus massivem Aluminiumguss hergestellt und verfügt über eine Abdeckung aus klarem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Einscheiben-Sicherheitsglas ist besonders stoß- und schlagfest sowie unempfindlich gegenüber Temperaturunterschieden. Die Leuchte wird in Aluminium gebürstet (aluminum brushed), schwarz (deep black) und weiß (pure white) angeboten.

Mit dem Dimmer auf der Zuleitung wird der Strahler ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt. Die Helligkeit kann dadurch beliebig eingestellt werden. Die Leuchte besitzt eine Softstart-Funktion, so dass beim Einschalten die Helligkeit langsam steigt. Eine Memory-Funktion speichert die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe, so dass sie beim nächsten

Einschalten automatisch ausgewählt wird. Auf der

K-Meral GmbH & Co. KG | Sachsenweg 9 | Hammer Öko-Zentrum Nörten-Hardenberg | Mühlentalle 4 | 09073 Hammer
Tel.: +49 (0) 2381 - 905 9350 | Fax: +49 (0) 2381 - 905 9310 | info@wawawu.de

www.wawawu.de

Geräte öks zent rum können alle 4 Maximalwerte für die Dimmbarkeit variabel eingestellt werden. Das Kabel inklusive

Schaltstecker und Schnurdimmer hat eine Länge von 180 cm. Der Leuchtenfuß hat einen Durchmesser von 8 cm sowie eine Höhe von 1,6 cm