

less'n'more


Mimix Beton Unterbaustrahler



Oberfläche

- grau
- weiß

Technische Informationen

Herstellungsland	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutzart / IP-Schutz	IP43
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Tiefe in cm	7
Material	Aluminium, Beton, Glas
Abstrahlwinkel	100 Grad
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
Leistung in Watt	4,5 W
LED	inklusive
LED (austauschbar)	ja
Ra	85
Lichtstrom in lm	390
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtenkopf Maße	6 cm
LED Anzahl	1
Lichtverteilung	direkt
Maße	H 14 cm

Beschreibung

Das Gehäuse wird beim less'n'more Mimix Beton Unterbaustrahler in die Wand eingebaut. Dadurch nimmt diese Wandleuchte nicht viel Platz im Raum ein und gibt dennoch direkt viel Licht nach unten ab. Die Linsen lassen sich beliebig einstellen, womit das Licht ausgerichtet werden kann.

Um das Betongehäuse herum ist ein ringförmiger Bereich sichtbar. Auf Wunsch gibt es auch ein Montageblech für einen rahmenlosen Einbau in eine Hohlraumwand. Dieses Montageblech wird als Zubehör angeboten. Das Gehäuse der Wandleuchte ist in zwei Oberflächen erhältlich. Die Leuchte lässt sich bauseitig dimmen.