



Mawa

Bullauge 6 Pendelmontage mit Uplight

Durchmesser in cm

- 45
- 60
- 80
- 120

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Mawa
Designer	Martin Wallroth
Oberfläche	weiß matt / white matt
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Plexiglas
Kabellänge	250 cm
Höheneinstellung	höhenstellbar
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
LED	inklusive
Lichtverteilung	direkt und indirekt
Maße	H 10 cm

Beschreibung

Die Mawa Bullauge 6 Pendelmontage mit Uplight strahlt sowohl nach oben als auch nach unten Licht ab. Die Pendelleuchte gibt es mit einem Durchmesser von 45 cm, 60 cm, 80 cm oder 120 cm. Standardmäßig wird die Leuchte aus Aluminium in pulverbeschichtet weiß matt hergestellt. Auf Anfrage wird sie auch in anderen RAL-Farben geliefert. Die gleichmäßige Verteilung der LEDs und der opale, satinierte Plexiglas-Diffusor sorgen für eine sehr homogene, leuchtende Fläche unten an der Leuchte.

Die drei kleineren Versionen der Bullauge 6 Pendelmontage mit Uplight sind an drei parallelen Kabeln, die größte Leuchte an vier parallelen Kabeln abgependelt. Die Kabel haben eine maximale Länge von 250 cm und sind bei Bedarf kürzbar. Auf Anfrage wird die Leuchte auch mit anderen Kabellängen oder ohne Uplight angeboten.

Die Bullauge 6 kann mit einem Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer gedimmt werden. Auf Anfrage wird sie auch DALI dimmbar angeboten. Zudem ist sie auf Anfrage auch mit einem anderen Durchmesser bis 120 cm erhältlich. Standardmäßig werden die drei kleineren Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind sie auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 120 cm verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß.