



## less'n'more

### Athene Beton Standleuchte Weiß A-BSL

#### Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

#### flexible\_arm

- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit

#### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	less'n'more
<b>Designer</b>	less'n'more
<b>Schutzart</b>	IP43
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Material</b>	Aluminium, Beton, Glas
<b>Abstrahlwinkel</b>	25 - 100 Grad
<b>Leuchtenfuß</b>	Beton weiß
<b>Kabelfarbe</b>	schwarz
<b>Kabellänge</b>	200 cm
<b>Dimmbarkeit</b>	Tastdimmer am Leuchtenstab
<b>Leistung in Watt</b>	4,8 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	90
<b>Lichtstrom in lm</b>	600
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Leuchtenfuß Maße</b>	23 cm
<b>Leuchtenkopf Maße</b>	7 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	vor Ort selbst
<b>Maße</b>	H max. 152 cm

#### Beschreibung

Die Less'n'more Athene Beton Standleuchte Weiß A-BSL hat einen weißen Leuchtenfuß aus Beton. Über ein Kugelgelenk am Leuchtenfuß ist die Leuchte um 20 Grad neigbar. Außer dieser Stehleuchte wird von Less'n'more auch eine Leuchte mit einem grauen Beton-Leuchtenfuß angeboten.

Die Less'n'more Athene Beton Standleuchte Weiß A-BSL verfügt über einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig dreh- und biegsam ist. Bei einer maximalen Ausladung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Höhe von 152 cm. Der flexible Leuchtenarm ist in diesen Farben erhältlich: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Um den Abstrahlwinkel des Lichts zwischen 25 und 100 Grad einzustellen, muss nur die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder hinein gedreht werden. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche. Die Athene Beton Standleuchte kann über einen Tastdimmer am Leuchtenstab geschaltet und gedimmt werden.

Der Leuchtenkopf und der -stab aus Aluminium werden in folgenden Oberflächen angeboten: Aluminium, schwarz oder weiß. Der Leuchtenfuß der Athene Beton Stehleuchte hat einen Durchmesser von 23 cm und einen Kabelaufroller. Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Materials für den Fuß können die Oberflächen variieren, d.h. dunkler oder heller ausfallen. Zusätzlich zur herkömmlichen Stromversorgung kann die Stehleuchte auch über einen USB-Anschluss betrieben werden. Aus der Serie wird auch eine kabellose Version mit wiederaufladbarem Akku, die Athene Beton Akkuleuchte A-ABSL, angeboten. Auf Anfrage gibt es die Athene Leuchte auch mit Sonderfarben für den flexiblen Leuchtenarm oder einem schwarzen Leuchtenfuß.