



less'n'more

Athene Wandleuchte A-BWL2

Dimmbarkeit

- Tastdimmer an der Wandhalterung
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer

Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

flexible_arm

- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutztart	IP43
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Glas
Abstrahlwinkel	25 - 100 Grad
Leistung in Watt	4,8 W
LED	inklusive
Ra	90
Lichtstrom in lm	600
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtenkopf Maße	7 cm
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Wandhalterung Maße	8 cm
Maße	H max. 63 cm

Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wandleuchte A-BWL2 wird standardmäßig auf die Wand montiert. Sie ist auch für die Montage auf Unterputzdose geeignet. Ihr Montageteller bzw. ihre Wandhalterung hat einen Durchmesser von 8 cm und kann bei der Montage frei um 360 Grad montiert werden. Diese Athene Wandleuchte hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei einer maximalen Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Höhe von 63 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun.

Leuchtenkopf und Wandhalterung sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Durch Heraus- oder Hineindrehen der Glaslinse aus dem Leuchtenkopf lässt sich der Abstrahlwinkel des Lichts zwischen 25 und 100 Grad stufenlos einstellen. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche. Als Leuchtmittel ist eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß integriert.

Die Athene Wandleuchte A-BWL2 gibt es bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer oder mit einem eingebauten Tastdimmer auf der Wandhalterung. Die Version mit Tastdimmer kann über den Tastdimmer geschaltet und gedimmt werden. Auf Anfrage wird der flexible Leuchtenarm in zusätzlichen Sonderfarben angeboten. Zudem ist die Leuchte auf Anfrage auch mit Zuleitung und Schutzkontaktstecker erhältlich, um direkt an einen Stromanschluss angeschlossen werden zu können.