





Spießstrahler



für Lampe G9, Aluminiumguss, schwenkbar 120°, mit Erdspieß mit 2,5 m Kabel und Stecker Borosilikatglas klar, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium




Abstand [m]	ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,6	12
4,0	2,4	25
2,0	1,2	100

..2398 Halbstreuwinkel 30°




Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Sockel	Farbe
Spießstrahler				
622398	1 × Lampe	max. ø 16 × 62 mm	G9	anthrazit
90750103	empfohlenes Leuchtmittel		G9	

Spießstrahler



Aluminiumguss, schwenkbar 120° mit Edelstahl-Erdspieß, mit 2,5 m Kabel und Stecker Borosilikatglas klar



Abstand [m]	ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,6	18
4,0	2,4	40
2,0	1,2	150

..2399 Halbstreuwinkel 30°



Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Sockel	Farbe
Spießstrahler				
622399	1 × Lampe PAR 16	max. ø 50 × 58 mm	GU10	anthrazit
90750105	empfohlenes Leuchtmittel		GU10	