




### Spießstrahler




mit auswechselbaren LED Komponenten  
 Lichtfarbe warmweiß, 3000 K  
 mit integriertem Konverter AC/DC  
 Edelstahl, schwenkbar 120°  
 mit 2,5 m Kabel und Stecker  
 Borosilikatglas klar

Eine breitere Lichtverteilung (HSW 45°)  
 sowie Lichtfarbe weiß (4000 K) sind auf  
 Anfrage lieferbar.

Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
3,0	1,5	31
2,0	1,0	70
1,0	0,5	270

..2112 Halbstreuwinkel 30°




..2112



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Material
Spießstrahler			
692112	1 x LED 4,5 W	330 lm	Edelstahl


### Spießstrahler



für Reflektorlampen PAR 16  
 Aluminiumguss, schwenkbar 120°  
 mit 2,5 m Kabel und Stecker  
 Borosilikatglas klar

Abstand [m]	Ø Kegel [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
6,0	3,6	18
4,0	2,4	40
2,0	1,2	150

..2197 Halbstreuwinkel 30°



..2197



Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Socket	Farbe
Spießstrahler				
662197	1 x Lampe PAR 16	max. ø 50 x 58 mm	GU10	schwarz
682197	1 x Lampe PAR 16	max. ø 50 x 58 mm	GU10	weiß
692197	1 x Lampe PAR 16	max. ø 50 x 58 mm	GU10	silber
90750105	empfohlenes Leuchtmittel		GU10	